

GAMME DE TUBE FLEXIBLE Ø 32 / Ø 40 / Ø 50 - 1 mètre

Fiche Produit



GAMME TUFLEX

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Nicoll

by aliaxis

FTUFLEX22

Produit distribué par **Hammel**

www.hammel.fr

GAMME TUFLEX

USAGES PRÉCONISÉS

USAGES PRÉCONISÉS

- Canalisations sanitaires
- Cabines de douche



**NE PAS UTILISER POUR L'ÉVACUATION
DES EAUX DE CUISINE**

LES + PRODUITS

- Spirale interne de renfort en PVC : pas d'écrasement
- Parois internes lisses : pas d'encrassement
- Couleur identique aux tubes et raccords évacuation

CONDITIONS D'UTILISATION

- Plage de températures optimale de -10°C à +55°C



RESTRICTION D'UTILISATION

Ces tubes ne sont pas conçus pour être utilisés avec des matériaux inflammables ou combustibles, ni pour des solvants aromatiques.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET TOLÉRANCES

Ø Extérieur (mm)	Tolérance (mm)	Épaisseur (mm)	Ø Intérieur (mm)	Tolérance (mm)
32	+ 0,4 - 0,1	2,5	27	± 1,25
40	+ 0,4 - 0,1	3,0	34	± 1,50
50	+ 0,4 - 0,1	3,5	43	± 1,50

RAYON DE COURBURE

Ø Extérieur (mm)	Tolérance (mm)
32	96
40	120
50	150

TENUE EN PRESSION

Température*	Pression de service (en bar)
23°C	5
55°C	1,5

*23°C et 55°C sont des températures normalisées

PRESSION DE RUPTURE

Température*	Pression de service (en bar)
23°C	12,5
55°C	4

*23°C et 55°C sont des températures normalisées

GAMME TUFLEX

MISE EN ŒUVRE

ASSEMBLAGE

- L'assemblage se fait avec des raccords femelles PVC au moyen de colle PVC usuelle.
- Il est recommandé d'utiliser la colle Nicoll PVC Fusion Gel.

RAYON DE COURBURE

- Lors de l'installation, veiller à ne pas courber le tube sur un rayon 3 fois inférieur à son diamètre

Exemple : pour un diamètre Ø 40 mm, le rayon de courbure minimal devra être de 120 mm

CERTIFICATION



RÉFÉRENCES ET PRIX PUBLICS

TUBE SOUPLE PVC

> TUBE TUFLEX



Finition	Ø ext (mm)	Épaisseur (mm)	Cond.	Réf.	Réf. Hammel
Tube souple 1 mètre Ø 32 mm	32	2,5	1	TUFLEX32N	101514398
Tube souple 1 mètre Ø 40 mm	40	3,0	1	TUFLEX40N	101514399
Tube souple 1 mètre Ø 50 mm	50	3,5	1	TUFLEX50N	101514401

Nicoll
by **alixis**

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



www.nicoll.fr

