



A.C.S

Très bonne durabilité dans le temps.
 Insensibilité aux traitements chlorés.
 Résistance à la corrosion et à l'abrasion.
 Performances hydrauliques optimales grâce à une paroi lisse.
 Longueur 2 mètres
 PN 16
 Matière : chlorure de polyvinyle (PVC).
 Couleur : gris RAL 7011.
 Pour l'adduction d'eau potable sous pression, adapté aux usages domestiques et autres applications.
 Conforme à la norme NF EN ISO 1452.

Réf	Diamètre	PN	Longueur	Cond.
101517401	40	16	2 mètres	10 tubes
101517402	50	16	2 mètres	5 tubes
101517403	63	16	2 mètres	5 tubes

CARACTERISTIQUES	Unités de mesure	Valeur	Méthode d'essai
TEMPÉRATURE VICAT (VST)	°C	≥ 80	EN ISO 2507
RETRAIT LONGITUDINAL	%	≤ 5	EN ISO 2505
TEMPÉRATURE DE GÉLIFICATION (DSC)	°C	≥ 185	ISO 18373
POIDS SPÉCIFIQUE	g/cm³	1,37 ≤ PS ≤ 1,46	EN ISO 1183
TRACTION	Mpa	≥ 45	EN ISO 6259
ALLONGEMENT	%	≥ 80	EN ISO 6259
RÉSISTANCE À LA PRESSION INTERNE	-	Aucune Rupture	EN ISO 1167
RÉSISTANCE AU CHOC	%	≤ 10,0	EN ISO 3127

PRECAUTIONS D'USAGE :

Les surfaces du tuyau doivent être lisses, propres et sans impuretés, cavités et autres défauts de surface. Les extrémités des tuyaux doivent être coupées proprement. Les parois du tuyau doivent être opaques et ne doivent pas transmettre plus de 0,2% de lumière visible.