

NUOS PRIMO HC



La solution économique et performante, idéale pour vos projets de rénovation



- / 70 % d'économies d'énergie par rapport à un chauffe-eau électrique classique.
- / Installation facile sans liaison frigorifique.
- / Performance optimisée : COP jusqu'à 2,86.
- / Volume d'eau chaude sanitaire disponible maximale de 342 litres selon EN16147.
- / Compatible avec un signal HC/HP.
- / Faible encombrement au sol : raccordement en hauteur.
- / Livré avec adaptateurs pour le raccordement des gaines de diamètres 150, 160 ou 200 mm.
- / Possibilité de transport sur la face arrière.



MODÈLES		200	240
CUVE			
Capacité de stockage ECS	L	200	242
Type de pose		Stable	Stable
Type d'installation		Au sol	Au sol
Raccordement eau		3/4	3/4
Protection anticorrosion		Anode en titane à courant imposé + anode magnésium	Anode en titane à courant imposé + anode magnésium
Résistance électrique d'appoint	W	2000	2000
Vmax - Volume maximal d'eau chaude utilisable*	L	265	342
V40td - Heures Creuses et relance 6 heures (14h)**		247	323
Poids	Kg	87	92
POMPE À CHALEUR			
Classe NF Electricité Performance		Cat. 2-3 étoiles	Cat. 2-3 étoiles
N° de certificat LCIE		NF089PERF3_1143	NF089PERF3_1144
COP @ +7°C *		2.71	2.86
Efficacité énergétique saisonnière ηwh / Classe ErP	% / -	112 / A	118 / A
Profil de soutirage déclaré		L	XL
Puissance de réserve	W	28	35
Temps de chauffe @ +7°C *	h:min	06:19	07:59
Niveau de puissance acoustique à l'intérieur	dB(A)	53	53
Plage de fonctionnement (min / max)	°C	-5 / +42	-5 / +42
Type de fluide frigorigène***		R134a	R134a
Charge en liquide frigorigène	Kg	0.9	0.9
Tension d'alimentation	V	220	220
Puissance électrique moyenne absorbée	W	500	500
Courant absorbé maximal	A	8.7	8.7
Référence		3069653	3069654

C Entrée eau froide
D Sortie eau chaude
E Evacuation des condensats

	I	200	240
A	mm	551	771
B	mm	1706	1926

Installation sans gaines

* selon EN16147.
** selon référentiel NF HABITAT.
*** Préchargée en fluide frigorigène R134a et compatible R513a.

ACCESSOIRES	Référence
SYSTÈMES GAINES Ø 150 mm	
Grille extérieure Ø125/160 mm	3208079
Tube PVC Ø150 mm - 1 m	3208063
Liaison PVC Ø150 mm	3208066
Coude PVC 90° Ø150 mm	3208067
Collier de fixation Ø150 mm - 2 pcs	3208068
SYSTÈMES GAINES ISOLÉS Ø 160 mm	
Kit base installation isolé Ø160 mm	3078088
Kit extension isolé Ø160 mm	3078089
Conduit Ø160 mm - 1 m	3078090
Conduit Ø160 mm - 0,5 m	3078091
Coude 90° isolé Ø160 mm	3078092
Joint pour conduit isolé Ø160 mm	3078093
Grille pour kit isolé Ø160 mm	3078094
SYSTÈMES GAINES Ø 200 mm	
Tube PVC Ø200 mm - 1 m	3208072
Liaison PVC Ø200 mm	3208074
Coude PVC 90° Ø200 mm	3208075
Coude PVC 45° Ø200 mm	3208076
Collier de fixation Ø200 mm - 2 pcs	3208077
Gaine souple isolée Ø200 mm - 3 m	3208083
Grille extérieure Ø200 mm	3208078
AUTRES	
Kit batteries CETD plus	3078096
Kit plafond bas gaines rectangulaires	3078167

AIR AMBIANT SANS GAINES (min. 20m³)

AIR EXTÉRIEUR AVEC GAINES POUR NE PAS REFROIDIR LA PIÈCE

INTERFACE DE COMMANDE INTUITIVE

4 modes de fonctionnement pré-programmés :

- GREEN
- AUTO
- BOOST
- VOYAGE

Produit distribué par

Hammel

www.hammel.fr