

# SECHE-SERVIETTE

## FAST



Seche-serviettes FAST en acier, fabriqués avec les technologies de soudage les plus modernes et des peintures en poudre époxy, garantissant la plus grande fiabilité.

La production est réalisée en résistant à une pression maximale de 800kPa (pression de fonctionnement maximale de 500kPa) et à une température de 90°C.

Fabriqué selon la norme UNI ISO 9001-2008 et certifié CE selon les références EN442-1 et EN442-2.

Le radiateur FAST est emballé dans du plastique thermo rétractable, pour une protection maximale, et il est équipé d'un boîtier de fixation téléométrique, qui permet de régler la distance du mur lors de l'installation.

TUBES	CODES	A	B	C	POWER $\Delta T=50^{\circ}c$		POWER $\Delta T=30^{\circ}c$	
					White W	Chrome W	White W	Chrome W
$\varnothing$ 23 mm	Finish B = White Finish C = Chrome	Height mm	Width mm	Interaxis mm				
800 14 Tubes	FTS0770045 B/C FTS0770050 B/C FTS0770055 B/C	784	450 500 550	400 450 500	306 333 360	165 179 194	205 223 241	110 120 130
1200 21 Tubes	FTS120045 B/C FTS120050 B/C FTS120055 B/C	1234	450 500 550	400 450 500	459 499 540	247 269 291	308 334 362	166 180 195
1500 25 Tubes	FTS150045 B/C FTS150050 B/C FTS150055 B/C	1504	450 500 550	400 450 500	624 641 704	336 345 379	418 429 472	225 231 254
1800 29 Tubes	FTS180045 B/C FTS180050 B/C FTS180055 B/C	1774	450 500 550	400 450 500	667 718 780	359 387 420	447 481 523	241 259 282

