



SEMIN REBOUCHEUR PRO

ENDUIT DE REBOUCHAGE EN POUDRE INTÉRIEUR

DEFINITION TECHNIQUE.

Enduit de rebouchage en poudre pour un usage en intérieur. Rebouche fissures, trous et saignées de toutes tailles. Permet aussi de sceller et fixer.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, charge minérale, cellulose et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en intérieur bruts ou peints : plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, agglos, béton cellulaire, briques, terre cuite...

REVÊTEMENT.

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types de peintures, enduits à base de plâtre, enduits pâteux, colle papier peint.

Les colles carrelage devront être adaptées aux supports plâtre.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- Enduit conforme à la norme NFT 30 608.
- DTU 59.1 : Travaux de peinture.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- pH : neutre.
- Temps de prise : 30 minutes en fonction des conditions ambiantes et de l'épaisseur appliquée.
- Adhérence : conforme à NFT 30 608.

CONDITIONNEMENT.

Sac de 5 kg => réf. 802012518

Sac de 15 Kg => réf. 802012519

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Ne pas appliquer sur support humide. Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, secs, sains, durs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

Ouvrir correctement les fissures.

TAUX DE GÂCHAGE.

- 2,75 litres d'eau par sac de 5 kg.
- 8,25 litres d'eau par sac de 15 kg.
- 2 volumes de poudre pour 1 volume d'eau.

APPLICATION.

L'application se fait au couteau à enduire.

CONSOMMATION.

1 kg/m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application. En règle générale, pour un cm d'épaisseur, SEMIN REBOUCHEUR PRO est sec en 6 heures.

ENDUIT DE REBOUCHAGE

Enduit pour reboucher rapidement les fissures, trous et saignées de toutes tailles sans retrait et sans fissuration.

AVANTAGES

- Peu de retrait.
- Excellente glisse.
- Produit extra fin.
- Ponçage facile.
- Temps de prise : 30 minutes.
- Grande blancheur.

CONSEILS DE POSE

Pour une tenue parfaite de l'enduit, ouvrez, nettoyez et biseautez les fissures avant l'application de l'enduit.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 3.

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site

www.inies.fr



Produit distribué par **Hammel**

ZAE de Saltgourde - 24430 Marsac sur l'Isle
www.hammel.fr