

# Barre de maintien droite Be-Line® anthracite, 500 mm Ø 35

Réf. 511905C

Aluminium époxy anthracite métallisé



## DESCRIPTION

Barre de maintien droite Be-Line® anthracite, 500 mm Ø 35 - Réf. 511905C

Barre d'appui droite Be-Line® Ø 35, pour personne à mobilité réduite (PMR). Utilisation comme barre d'appui, de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire.

Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pieds en aluminium massif.

Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.

Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur.

Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles.

Livree avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Entraxe 500 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien droite Be-Line® anthracite, 500 mm Ø 35 - Réf. 511905C

|                   |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Longueur          | 500 mm                                                                                 |
| Diamètre          | Ø 35                                                                                   |
| Ecartement au mur | 38 mm                                                                                  |
| Épaisseur         | 3 mm                                                                                   |
| Finition          | Aluminium époxy anthracite métallisé                                                   |
| Normes            | CE  |
| Garantie          |     |

## AVANTAGES



Design innovant adapté à tous



Confort : plat ergonomique antirotation



Testée à plus de 200 kg



Ecartement au mur de 38 mm : encombrement minimum

