

AQUACAL BLACK 503 1"1/4 POT À BOUE MAGNÉTIQUE



- • EMPÈCHE LE DÉPÔT DE BOUE ET DONC AMÉLIORE L'ÉCHANGE THERMIQUE
- • MAINTENANCE FACILITÉE GRÂCE AU SYSTÈME DE PURGE
- • CLAPET ANTI-RETOUR, FILTRE 500 M ET VANNE DE PURGE INTÉGRÉS
- • MULTI-POSITION GRÂCE AUX RACCORDS TOURNANTS
- • FORMAT COMPACT

DESCRIPTION	Filtre anti-boues et magnétique pour la protection des installations de chauffage collectif jusqu'à 70 Kw. Triple action de filtrage : action de filtrage cyclonique, magnétique et mécanique Cartouche inox pour éliminer toutes les particules de taille supérieure à 500 µm Vanne de purge inclus Rotation grâce aux raccords tournants Clapet anti-retour et vanne de purge inclus Nettoyage facilité par système de purge intégré 800 µm cartouche incluse
CARACTÉRISTIQUES	Raccordement 33/42. Débit maximum 58 litres/minute. Filtre anti-boues et magnétique pour la protection des installations de chauffage collectives jusqu'à 70 Kw. Raccords tournants, clapet anti-retour et vanne de purge inclus, cartouche inox 500µ pour éliminer de grande quantité de boue. Nettoyage facile par système de purge. Pression de service 12 bars. Température maximum 90°C. Aimant Néodyme à 16 000 Gauss. Dimensions : 220 x 220 mm.
APPLICATIONS	Protection des équipements de chauffage contre les effets des boues et oxydes de fer
CONDITIONS D'UTILISATION	Débit maximum 58 litres/mn Filtration tamis : 500 µm et 800 µm Pression max : 12 bars Température max : 90°C Puissance aimant : 16000 Gauss
COMPATIBILITÉ	Adapté à tous les circuits de chauffage centrale hydraulique
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Nettoyage régulier du tamis