

CARTOUCHE INTERCHANGEABLE POUR RÉGULATEUR DE PRESSION

**CARTOUCHE INTERCHANGEABLE
RÉGLABLE PAR MOLETTE**

RACCORDEMENT : FF DE 15/21 À 50/60

LECTURE DIRECTE DE LA PRESSION AVAL



- Pré-réglage: 3 bar.
- Pression nominale : 16 bar.
- Pression maximale : 25 bar.
- Pression de sortie : 1 à 6 bar
- Plage de température : +5°C à +80°C
- Cartouche interchangeable sans démontage du corps.
- NF pour les modèles en 15/21 et 20/27.

PERFORMANCES

- Compatible avec les régulateurs de pression 3192-xx.

**SÉCURITÉ ET
FIABILITÉ**

- Eau et air comprimé.

APPLICATIONS

- N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Applications avec des produits autres que l'eau et l'air.

**EXCLUSION
DE GARANTIE**

- Nettoyer et purger soigneusement les tuyauteries de tous résidus. Vérifier l'alignement des canalisations pour que le régulateur ne subisse la moindre contrainte mécanique. Poser le régulateur dans le sens de l'écoulement du fluide (sens de la flèche sur le produit). Contrôler la dureté de l'eau: si l'eau est calcaire, prévoir l'installation d'un appareil de traitement de l'eau. Le couple de serrage doit être adapté au régulateur de pression (30 N.m max).

**PRESCRIPTION
DE POSE**

COMPATIBILITÉ CARTOUCHE / RÉDUCTEUR DE PRESSION

RÉF.	3192-15	3192-20	3192-25	3192-32	3192-40	3192-50
192C01	X	X	X			
192C02				X	X	X