

RECEVEUR DE DOUCHE NOLA 3 - 90X120X3 - RÉSINE - NATURE BOIS - BONDE - DÉCOUPABLE



- Large choix de dimensions de receveurs de douche extra-plats
- Texture imitation pierre effet sablé, dans 3 coloris unis au choix : blanc, gris anthracite, noir ou 7 coloris motifs : béton, marbre blanc, marbre noir, noyer, nature, marquina,terazzo noir.
- Receveur extra-plat en résine pour un accès facile à la douche (épaisseur 3cm) et est antidérapant PN24
- Evacuation d'un diamètre de 90mm protégé par une grille d'écoulement carré en inox de la même finition que le receveur, pour une vidage rapide et silencieux
- Fabrication Européenne

DESCRIPTION

La gamme NOLA 3 propose un large choix de dimensions de receveurs de douche extra-plats, de texture imitation pierre, effet sablé, dans 3 coloris unis au choix : blanc, gris anthracite, noir ou 7 coloris texturés : béton, marbre blanc, marbre noir, noyer, nature, marquina, terazzo noir.

Ce receveur extra-plat en résine, dimension 90x120cm, Nature, permet un accès facile à la douche (épaisseur 3cm) et est antidérapant.

Design, sobre, il est muni d'un trou d'évacuation d'un diamètre de 90mm protégé par une grille d'écoulement carré en inox peint de la même finition que le receveur (fourni dans le colis).

Vendu avec bonde.

Fabriqué en Europe.

Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet profiter de votre intérieur en toute sérénité.

Dimension : H3x190xL120cm

Résine de synthèse (coulage à base de composé mixte résine et marbre minéral, recouvert d'un gel coat)

Bonde incluse

APPLICATIONS

Equipement de salle d'eau

CONDITIONS D'UTILISATION

Salle de bain

COMPATIBILITÉ

Conforme aux réglementations en vigueur

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Dans les régions dites "calcaires" nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.



Fabrication




Réf.

SAESRDDNAT9012

Gencod

8445374866685



Marron

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
GARANTIE ET EXCLUSION	La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 5 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure (Grille, bonde et siphon, etc) et main d'œuvre. Elle s'applique dans le respect des instructions de montage, d'entretien, de stockage et dans des conditions normales d'utilisation.
PRESCRIPTION DE POSE	Pour une installation optimale de votre receveur de douche, il faudra créer une surface d'appui homogène sur toute la superficie du bac à l'aide d'un mortier que vous laisserez durcir le temps indiqué par le fabricant. Vous prendrez soin de prévoir l'espace nécessaire à l'installation des tuyauteries et du système d'écoulement. Le receveur est découpable à l'aide d'un disque diamant (non fourni). Le receveur ne rejettera pas l'eau si un second siphon est installé dans la salle de bains, il vous faudra par conséquent retirer la base de l'intérieur de la vanne. Avant de terminer la pose du carrelage ou de poser n'importe quel autre matériau, l'installateur devra vérifier l'installation et contrôler que le receveur évacue correctement l'eau. Auquel cas contraire, nous ne saurions être tenus responsables des frais entraînés par le remplacement du receveur, des cloisons ou des carrelages disposés sur le receveur.
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Pour l'entretien quotidien de votre receveur, il suffit de le rincer à l'eau et de veiller à la qualité du système de ventilation de votre salle de bains. NE PAS mélanger les produits d'entretien. Utiliser des produits nettoyants liquides sans ammoniac ni alcool. Après utilisation d'un produit d'entretien, veillez à rincer abondamment le receveur avec de l'eau et du savon afin d'éliminer les éventuels résidus de produits d'entretien. Éviter tout contact avec des laques, dissolvants, solvants organiques, produits à base d'alcool et acides. Nous préconisons l'utilisation de vinaigre blanc ménager. Veillez à vous servir d'un chiffon doux en coton pour l'entretien. Après avoir nettoyé votre receveur, veillez à ventiler correctement votre salle de bains. Si vous devez éliminer d'éventuels restes de ciment colle et de mortier qui auraient adhéré au receveur, utilisez un shampoing désincrustant pour joints. Évitez de frotter directement car vous risqueriez de rayer la surface du receveur et veillez à suivre les recommandations du fabricant. Si vous utilisez des teintures pour cheveux, rincez le receveur à l'eau et au savon à la fin de la douche. Pour éliminer les éventuels résidus de calcaire qui auraient pu s'incruster dans votre receveur, on peut utiliser un nettoyant anticalcaire domestique mélangé avec de l'eau 1:3 (1 litre d'anticalcaire pour 3 litres d'eau) de la manière suivante : retirez la grille en inox du système d'écoulement et appliquer à l'aide d'un chiffon humide sur toute la surface. Laissez agir 15 minutes puis rincez abondamment à l'eau. Veillez à bien nettoyer les zones peu accessibles. Remplacez la grille et rincez de nouveau le receveur abondamment avec de l'eau.