

CLAPET DE RETENUE UNIVERSEL DOUBLE FEMELLE AXE PLASTIQUE - 1/2



- CORPS EN LAITON BROSSÉ POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ
- PRÉSENCE D'UNE EMPREINTE 6 PANS POUR FACILITER SON RACCORDEMENT

DESCRIPTION	Corps laiton. - Axe plastique qui protège efficacement votre réseau de tous risques de retour et évite le désamorçage de la pompe. - Application pour eau, air et mazout. - Raccordement Double Femelle 1/2". - Température d'utilisation maxi : 110°C. - Montage toutes positions.
CARACTÉRISTIQUES	Clapet de retenue corps laiton et axe plastique. Double Femelle 1/2". Pression amont maxi : 12 bars. Température d'utilisation maxi : 110°C. Utilisation pour eau, air et mazout.
APPLICATIONS	Permet d'éviter le désamorçage d'une pompe lors de son arrêt
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression maxi 12 bars Température maximum : 110°C.
COMPATIBILITÉ	Pour circuits eau / air / mazout
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Doit toujours être associé à un panier crépine de raccordement correspondant.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus.
PRESCRIPTION DE POSE	Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Le clapet ne doit subir aucune traction mécanique, aucune torsion, aucune tension, ou tout autre contrainte susceptible de créer une déformation ou une détérioration du produit. Vérifier que le taraudage du clapet est adapté au filetage du tube et veillez à ce que le filetage ne vienne pas en butée ce qui serait susceptible d'entraîner la rupture du produit. Ne pas mettre le clapet en contact avec toute substance pouvant entraîner une altération (notamment ciment, acide, produits chlorés ou nitrés ...). L'outillage et le couple de serrage doivent être adaptés au clapet (20 N.m max). L'étanchéité doit être réalisée avec du téflon ou de la résine anaérobie. Les autres produits comme la filasse et la pâte à joint doivent être utilisées avec modération. Le clapet peut être installé sur des canalisations eau froide et eau chaude sanitaire. Prévoir que le clapet soit toujours accessible, visible et visitable.