

FILTRE FIOUL DOUBLE CONDUITE AVEC RETOUR À LA CITERNE - STANDARD



DESCRIPTION	Ce filtre tamise les impuretés contenues dans le fuel. Le fuel prélevé dans la cuve correspond à quantité supérieure pour alimenter le bruleur. Ainsi, le fuel va de la cuve vers le bruleur et, le surplus retourne vers la cuve. De plus, ce filtre est livré avec les raccords de fixation des tuyauteries sur ce filtre.
CARACTÉRISTIQUES	Filtre fioul double conduite avec retour a la citerne : Composé de : 1 robinet d'arrêt 1 clapet de retenue 1 élément filtrant à tamis nickelé 2 raccords à bague pour tube cuivre 6/8, 8/10 ou 10/12 1 support de fixation Tête du filtre en alliage d'aluminium.
APPLICATIONS	0
CONDITIONS D'UTILISATION	L'entretien d'un bruleur fuel et de ses accessoires, dont ce filtre, doit être réalisé tous les ans.
COMPATIBILITÉ	Convient pour toutes les cuves et tous les bruleurs fuel
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Le filtre à tamis doit être changé tous les ans
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Tête du filtre en alliage d'aluminium - Livré avec raccord
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	L'élément filtrant doit être changé, au moins 1 fois par an