

ROBINET D'ARRÊT À POTENCE À PURGE À SOUDER - POUR TUBE CUIVRE 12MM - LAITON BRUT



- ROBINET D'ARRÊT À POTENCE À PURGE POUR LE VIDAGE OU L'HIVERNAGE DU CIRCUIT D'EAU.
- CORPS EN LAITON BRUT POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ DANS LE TEMPS.
- CONVIENT AUTANT POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE QUE POUR DE L'ÉQUIPEMENT DE JARDINAGE.
- ENTRETIEN FACILE DU ROBINET PAR REMPLACEMENT RAPIDE DE LA TÊTE À POTENCE GRÂCE À LA PRÉSENCE D'UN PRESSE-ÉTOUPE.
- LIVRÉ SANS PURGEUR ET ÉQUIPÉ D'UN BOUCHON.

DESCRIPTION	Robinet d'arrêt à potence à purge pour le vidage ou l'hivernage du circuit d'eau. - Raccordement à souder sur tube cuivre 12mm. - Corps en laiton brut pour une meilleure durabilité dans le temps. - Convient autant pour une utilisation domestique que pour de l'équipement de puilage. - Normé ACS. - Entretien facile du robinet par remplacement rapide de la tête à potence grâce à la présence d'un presse-étoupe. - Equipé d'un bouchon en 1/4" (8/13). - Livré sans purgeur.
CARACTÉRISTIQUES	• Pour tube cuivre 12 mm. • Corps en laiton brut. • Clapet et garniture en nitrile. • Equipé d'un bouchon 1/4" (8/13). • Livré sans purgeur.
APPLICATIONS	Installation sur circuit d'eau et de distribution dans l'habitat.
CONDITIONS D'UTILISATION	Température maxi 80°C. Clapet et garniture en nitrile.
COMPATIBILITÉ	Compatible sur tous tube cuivre au diamètre correspondant
PRÉCAUTION D'EMPLOI	S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre et de son alignement amont-aval Démonter la tête du robinet avant de réaliser la soudure

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adaptée pour une application autre que celle décrite. Applications proscrites en milieu salin ou marin, applications sur circuit primaire d'installations solaires thermiques, réseaux d'eaux publiques. Garantie sur les défauts de matière et de fabrication, à partir de la date de fabrication. Garantie sous réserve d'une installation et une utilisation du produit conforme aux règles habituelles en la matière.
PRESCRIPTION DE POSE	Température maxi 80°C. – Corps laiton brut. – Tête à potence. – Clapet et garniture en nitrile