

## ENSEMBLE COMPLET DE 2 COLLECTEURS LAITON POUR PLANCHER CHAUFFANT - 3 DÉPARTS



- COLLECTEURS PRÉ-MONTÉS AVEC DÉBITMÈTRES, PURGEURS D'AIR ET ROBINETS DE VIDANGE
- CORPS SANS SOUDURE EN LAITON BRUT

**SOMATHERM FOR YOU - Ensemble complet de 2 collecteurs laiton brut débitmètres intégrés pour Plancher Chauffant - 3 départs - Corps en laiton brut pour une meilleure durabilité - Meilleur rapport qualité/prix - Supports fixation fournis - Livré pré-monté**

**DESCRIPTION**

- Cet ensemble de 2 collecteurs doté de 3 départs pour plancher chauffant est livré pré-monté et avec les supports de fixation pour gagner du temps et faciliter le montage.
- De conception monobloc en laiton brut, ces collecteurs garantissent un débit optimal grâce au raccordement en 1".
- Les sorties d'alimentation des boucles en 3/4EK facilitent la pose.
- Cet ensemble complet comporte 1 collecteur avec débitmètres intégrés et 1 collecteur thermostatisable livré avec volants manuels qui peuvent être remplacés par des têtes électro-thermiques asservies à un thermostat permettant une régulation pièce par pièce.
- Livré avec tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement du plancher chauffant.

2 collecteurs 3 départs pour Plancher Chauffant  
Corps monobloc en laiton brut  
Livré pré-monté  
Raccordement : départ et retour Femelle 1" sortie raccord 3/4EK  
Entraxe : 50 mm  
Longueur : 156 mm

**CARACTÉRISTIQUES**

Température max. : 95°C  
Pression max. : 10 bar  
Composé de :  
1 collecteur thermostatisable livré avec volants manuels  
1 collecteur avec débitmètres réglables de 1 à 5 l/mn  
2 robinets de vidange sortie 3/4"  
2 purgeurs d'air automatiques à sortie latérale  
1 jeu de 2 supports de collecteur  
Livré sans vanne, ni porte-thermomètre

**APPLICATIONS** Plancher chauffant

**CONDITIONS D'UTILISATION** Ne convient que pour l'utilisation préconisée.

**COMPATIBILITÉ** Convient pour tous types d'installation de plancher chauffant.

**PRÉCAUTION D'EMPLOI** Pour le raccordement sur les collecteurs, veillez à ce que les tubes ne subissent ni tensions, ni pliures, ni torsions

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
	<p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p>
PRESCRIPTION DE POSE	<p>Les sorties d'alimentation des boucles en 3/4EK facilitent la pose.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cet ensemble complet comporte 1 collecteur avec débitmètres intégrés et 1 collecteur thermostatisable livré avec volants manuels qui peuvent être remplacés par des têtes électro-thermiques asservies à un thermostat permettant une régulation pièce par pièce.</li><li>• Livré avec tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement du plancher chauffant.</li></ul>