

## APPLIQUE MURALE POUR ROBINET DE PUISAGE - COLLET BATTU TUBE CUIVRE Ø12 - F 1/2



- APPLIQUE COMPOSÉ D'UN CORPS EN LAITON POUR UNE DURABILITÉ DANS LE TEMPS
- PARFAITEMENT ADAPTÉE POUR RACCORDER UN ROBINET DE MACHINE À LAVER OU D'ARROSAGE.
- APPLIQUE MURALE À RACCORDER SUR TUBE CUIVRE AVEC COLLET BATTU.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION                   | Applique murale de fixation pour robinet de puisage ou de machine à laver. - Raccordement : entrée collet battu pour tube cuivre de diamètre 12mm - Sortie Femelle 1/2". - Fixation rapide et facile par patte à vis. - Corps en laiton brut pour une meilleure durabilité dans le temps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CARACTÉRISTIQUES              | Applique murale. Pour robinet de puisage ou robinet d'alimentation de machine à laver. Entrée : collet battu pour tube cuivre diamètre 12mm Sortie : Femelle 1/2". Corps en laiton brut. Fixation : patte à vis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| APPLICATIONS                  | Applique murale pour raccorder un robinet de machine à laver ou d'arrosage sur un tube cuivre avec collet battu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CONDITIONS D'UTILISATION      | Finition en laiton brut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| COMPATIBILITÉ                 | Tous robinets de puisage avec un filetage correspondant aux dimensions indiquées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI           | Raccordement de l'applique uniquement sur tube cuivre.<br>L'étanchéité du robinet doit être réalisée soit sur filet, soit à l'aide d'un joint plat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GARANTIE ET EXCLUSION         | N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |
| PRESCRIPTION DE POSE          | Raccordement : entrée collet battu pour tube cuivre de diamètre 12mm - Sortie Femelle 1/2". - Fixation rapide et facile par patte à vis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |