


ROBINET FLOTTEUR POUR WC À ALIMENTATION LATÉRALE - RACCORD LAITON M12/17 (3/8")



■ RÉSISTE AUX SURPRESSIONS ACCIDENTELLES DU RÉSEAU

■ ENTRETIEN SANS DÉMONTAGE DE L'ALIMENTATION

■ FERMETURE HYDRAULIQUE

SOMATHERM FOR YOU - Robinet flotteur pour WC à alimentation latérale - Ajustable et résistant. Installation facile et rapide - Universel, économique et adaptable - Raccord laiton M12/17 (3/8") - Filtre intégré - Certifié NF - Garantie 10 ans

DESCRIPTION	• Le robinet flotteur pour WC à alimentation latérale permet de raccorder au réseau d'eau de la maison un réservoir de chasse d'eau dont l'arrivée d'eau se situe sur le côté gauche ou droit. • Installation simple et rapide à réaliser grâce à son raccordement Mâle 12/17 (3/8") en laiton, pour une parfaite tenue dans le temps. • Le filtre intégré évite l'intrusion d'impureté et préserve ainsi le système d'alimentation du robinet. • Le niveau de remplissage d'eau facilement réglable de 155mm à 226mm permet de maîtriser sa consommation d'eau. • La large plage de pression d'utilisation permet un écoulement puissant et rapide lors de la vidange de la chasse quelque soit l'installation. • La conception robuste et de qualité garantit une grande résistance, même à la surpression accidentelle du réseau d'eau. • Ce produit répond aux exigences de la marque NF et propose une garantie de 10 ans.
CARACTÉRISTIQUES	Robinet flotteur pour WC à alimentation latérale. Filtre anti-impureté intégré. Raccordement laiton Mâle 12/17 (3/8"). Niveau d'eau ajustable : 155 à 226 mm. Garantie 10 ans. Certifié NF.
APPLICATIONS	Permet l'alimentation d'un réservoir de WC.
CONDITIONS D'UTILISATION	Veiller à choisir le robinet flotteur en fonction du type d'alimentation en eau du réservoir (alimentation basse ou latérale).
COMPATIBILITÉ	Compatible avec tous les réservoirs de WC.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Le montage doit être fait dans le respect des règles de l'art.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement d'un WC
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Robinet flotteur pour WC à alimentation latérale. Filtre anti-impureté intégré. Raccordement laiton Mâle 12/17 (3/8"). Niveau d'eau ajustable : 155 à 226 mm. Garantie 10 ans.