



<b>DESCRIPTION</b>	<strong>Le plus rapide à poser ! </strong> - Modules de raccordement doubles avec raccords coudés à sertir mâle 12/17 NF. - Pour installation en tube Multicouche Ø16. - Pour plaque de plâtre standard ou hydrofuge 9,5 à 25 mm. - Diamètre de perçage Ø67 mm. - Conforme aux exigences de la RT2020/2012. - Gabarit de pose sur emballage. - Raccords avec certificat NF 81351. - Profil matrice TH-H-U. - Livré avec rosaces de finition chromées, un robinet d'arrêt sous lavabo et un robinet multifonctions sous évier.
<b>APPLICATIONS</b>	Robinetterie sanitaire
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Se pose sur plaque de plâtre exclusivement
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	<p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p> <p>Le raccord est compatible avec plusieurs profil de sertissage U (hors 26), H et TH      Les fenêtres de contrôles vous permettront de vérifier le bon positionnement du tube pour un sertissage parfait.      Il est impératif d'ébavurer le tube, à l'aide d'un outil spécifique, avant de l'introduire dans le raccord.      En gage de qualité ce raccord est conforme à la norme NF 545.</p>