

COLLECTION PALERME



ERGO

NEW

Habillage
cache-tuyaux
standard

Produit+

MEUBLES MONTÉS



GAIN DE TEMPS À LA POSE

Meubles montés

SOFT CLOSE



**FERMETURE
DOUCE ET SILENCIEUSE**

Système SOFT-CLOSE

CORPS ET FAÇADES ASSORTIS



ESTHÉTIQUE IMPECCABLE

Corps et façades assortis



Blanc Brillant
EG



FABRICATION
FRANÇAISE



Nouvelle gamme PMR



GARANTIE

2
ans

Produit distribué par

Hammel

ZAE de Saltgourde - 24430 Marsac sur l'Isle
www.hammel.fr

H_ergo-210331nb01

néova
CUISINES & BAINS

06/09/2019



Habillage cache-tuyaux standard

DESRIPTIF TECHNIQUE

ÉCLAIRAGE :

Applique : led 3W, Classe II IP44. Température « lumière du jour ». Métal Chromé Brillant.

MIROIR :

Miroir panoramique, H1042 mm, ép. 3 mm, contrecollé sur PPSM* blanc ép. 16 mm. Défonçage arrière pour fixation invisible de l'alimentation électrique.

PLAN VASQUE RÉSINE DE SYNTHÈSE : (À prévoir avec une robinetterie à tirette déportée). Coloris blanc, ép. 80 mm, P540 mm avec vasque intégrée (double vasque en L120 cm et L140 cm). Livré avec trop-plein ;

HABILLAGE CACHE-TUYAUX STANDARD :

H770 mm - P112 mm. Réalisé en panneau de particules surfacé mélaminé ép. 16 mm, décor et chants plaqués assortis. Façade rentrante ép. 16 mm avec découpe siphon, amovible, pour **accès permanent au vide-sanitaire**. Mise à niveau par vérins réglables, hauteur maxi 10 mm.

MEUBLE SOUS-VASQUE :

H770 mm - P413 mm. Réalisé en panneau de particules surfacé mélaminé ép. 16 mm, décor et chants plaqués assortis. Étagère mélaminé blanc ép. 16 mm toute largeur. Fermeture progressive. Façades avec pré-perçage poignée(s). Poignées métal en chromé brillant incluses, à positionner en applique pour **préhension facilitée**, L190 mm, entraxe 128 mm (P027), 4 pieds inclus. Pieds réglables + 25 mm.

CHARNIÈRE :

Freinée, Ø 35 mm, ouverture 100°.

ASSEMBLAGE :

Tourillonné collé.

APPLIQUE


APPLIQUE LEDS

Température « Lumière du jour » - 230V - Classe II IP44. Métal chromé brillant

Dimensions (L x P x Ep en mm)	Puissance éclairage	Réf.
150 x 110 x 14	3W, 145 lm	322000



Étiquetage énergétique



MIROIR PANORAMIQUE

AVEC APPLIQUE OU BANDEAU LUMINEUX

Dimensions (L en mm)	Réf.
700	404011038
800	404011039

PLAN VASQUE

RÉSINE DE SYNTHÈSE CUBIQUE*

Longueur (mm)	Dimensions cuve(s) (en mm)	Tolérances plan vasque	
		Planéité	Rectitude
702 - 1 cuve centrée	L430 x P370 x H120	inférieure à 3 mm	inférieure à 2 mm
802 - 1 cuve centrée	L430 x P370 x H120	0 / +3 mm	

INFO !
Dans le cadre de la mise en oeuvre PMR, **INSTALLATION OBLIGATOIRE** avec paire de consoles et siphon extra-plat (cf. ci-contre).

NEW

Tolérances plan vasque

Planéité	inférieure à 3 mm
Rectitude	inférieure à 2 mm
Dimensionnelle	0 / +3 mm

i COMPLÉMENTS PLAN VASQUE

PAIRE DE CONSOLES, pour fixation murale

Désignation	Réf.
Paire de consoles métal H110 x L450 mm	502511507

SIPHON EXTRA-PLAT & TUBULURE

	Réf.
Siphon extra-plat	502011530
Tubulure déportée	428-33

⁽¹⁾ Prévoir 2 paires de consoles

* Cf. tolérances ci-dessus.

Habillage **CACHE-TUYAUX**

HABILLAGE CACHE-TUYAUX «STANDARD»

Décor	Blanc Brillant	700	800
		Réf.	Réf.
		401511318	401511320


Meuble **SOUS-VASQUE - Complément cache-tuyaux**

SOUS-VASQUE «PORTES» sur pieds H170 mm

Décor	Blanc Brillant	700 2 portes	800 2 portes
		Réf.	Réf.
		401511319	401511321

Mémo technique

HABILLAGE CACHE-TUYAUX «STANDARD»



MEUBLE SOUS-VASQUE

