



DESCRIPTION

Collecteur de distribution en laiton pour réseau sanitaire, composable mâle-mâle, hexagone 6 pans, avec méplat de marquage, portée plate. Livré avec étiquette code-barre. La terminaison peut être utilisée comme dérivation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Laiton titré : CW617N Diamètre collecteur : 3/4" Diamètre du corps : 19 mm pour le CCOMP41 / 23 mm de 2 à 9 dérivation Dérivations : M 1/2" | <ul style="list-style-type: none"> Entraxe : 47 mm Hexagone 6 pans Température maximum : 90 °C Pression maximale de service : 6 bars |
|--|--|

CODES ET DIMENSIONS



| Code | Nombre de dérivation | Longueur totale (A) (mm) | Diamètre du corps (mm) |
|---------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| CCOMP41 | 1+1 | 60 | 19 |
| CCOMP42 | 1+2 | 107 | 23 |
| CCOMP43 | 1+3 | 154 | |
| CCOMP44 | 1+4 | 201 | |
| CCOMP45 | 1+5 | 248 | |
| CCOMP46 | 1+6 | 295 | |
| CCOMP47 | 1+7 | 342 | |
| CCOMP48 | 1+8 | 389 | |
| CCOMP49 | 1+9 | 436 | |



www.pbtub.com

Tél. : 04.74.95.65.49 • Mail : infos@pbtub.fr

16 rue du Pont 38297 Saint-Quentin Fallavier Cedex

Informations non contractuelles, sous réserve de modifications éventuelles

