

Convient pour le support des vases chauffage 8 - 25 litres.

Le vase d'expansion est raccordé verticalement au raccord $\frac{3}{4}$ " F de la Flexconsole, tandis que la conduite d'expansion est montée sur le raccord $\frac{1}{2}$ " F.

Avantages

- Uniquement pour les installations de chauffage.
- La plaque murale de la Flexconsole a deux lumières inversées permettant un montage très précis sur le mur.

Caractéristiques techniques

- Livré avec un bouchon radiateur $\frac{1}{2}$ " équipé d'un purgeur manuel à carré.



Description	Flexconsole 3/4" pour vases d'exp. 8-25L		
Code	27910		
EAN	8712874279100		
Modèle	<u>Flexconsole 3/4</u>		
Raccordement	A	Rp $\frac{1}{2}$ "	
	B	Rp $\frac{3}{4}$ "	
Dimensions	C [mm]	195	
	D [mm]	275	
	E [mm]	41	



Classification données générales

Groupe Etim	Systèmes de maintien de pression et d'expansion
Classe Etim	Console d'extension de pression
Nom du produit	None
Marque	Flamco
type produit	Vessel Mounting
Code	27910
EAN	8712874279100

Classification caractéristiques

La taille des bateaux	2 - 25 l
Avec reniflard automatique	Non
Avec manomètre	Non
Limiteur de pression intégré	Non
Avec accouplement rapide	Non
Raccordement chauffage central	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Bateau de liaison filaire	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Nom. Chauffage central	1/2 pouce
Mesurer la connexion de fil bateau	3/4 pouce
Longueur du bras	275 mm
Distance du cœur entre les bornes 1 et 2	195 mm
Avec limiteur de pression	Non
La connexion de fil du chauffage central	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Mesurer la connexion du fil de chauffage central	1/2 pouce

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Brochure 3 - Accessoires chauffage](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamco.alberts-hfc.com/fr