

Inserts thermostatiques Comap pour radiateurs avec robinetterie intégrée ou radiateurs universels à 6 orifices. Ils peuvent être équipés selon les modèles d'une tête thermostatique Comap M28 ou M30. Tous les inserts thermostatiques Comap sont fabriqués en France par l'usine Comap d'Abbeville, dans la Somme.

**Avantages**

- Préréglage continu.
- Maintenance simple.

**Caractéristiques techniques**

- Les inserts thermostatiques Comap sont adaptés aux applications suivantes : systèmes de chauffage.
- Chauffage à eau chaude standard dans les conditions suivantes :
- Pression statique : 10 bar.
- Température maximale de l'eau : 110 °C.
- Pression différentielle maximale : 0,6 bar.



Description	M28 pour radiateur Radial
Code	940000
EAN	03430650066137
Modèle	<u>Inserts thermostatiques pour radiateurs avec robinetterie intégrée</u>
Radiateurs compatibles	-
Kv [m <sup>3</sup> /h]	-
L	-
Connexion radiateur	-
Connexion tête	M28 x 1,5



**Classification données générales**

Groupe Etim	Raccords, brides et embouts pour tuyaux
Classe Etim	Jeu de bagues de serrage
Nom du produit	940 Cartouche TH M28 simple R pour Radial
Marque	COMAP
type produit	Manual inserts for integrated radiators
Code	940000
EAN	03430650066137

**Classification caractéristiques**

Anneau de pincement matériel	Laiton
Qualité de matière	CuZn40Pb2 (CW617N)
Épaisseur de paroi	2 Millimetre
Avec écrou-raccord	Non
Largeur de mur possible	2 Millimetre
écrou matériau	Laiton
Qualité du matériau de l'écrou d'assemblage	Autre
Exécution	Filetage intérieur
Traitement de la surface de l'écrou	Non-traité
connexion pivotante	Autre
Convient au tube en matière synthétique	Non
Raccordement fileté	Filetage intérieur
Convient pour les tuyaux en acier et en cuivre	Oui
avec joint	Oui
Matériau du joint	Autre
Pour les tuyaux du système	Oui
Convient pour tuyau en acier	Non
Convient pour tuyau en cuivre	Non
Convient pour tuyau en PVC	Non
Convient pour tuyau en acier non inoxydable	Non
Convient pour tuyau en aluminium	Non
Approprié pour le tube en plastique plus de couches	Non
Avec moyeu	Non
Systémique	Oui
Homologation selon BBR/EKS	Non

**Trouvez de plus amples informations en ligne:**  
[Installation and operating instruction](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79  
(Parkview building A 3rd floor)  
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400  
E [fr.info@aalberts-hfc.com](mailto:fr.info@aalberts-hfc.com)  
I [comap.aalberts-hfc.com/fr](http://comap.aalberts-hfc.com/fr)