

VSH SudoPress Cuivre Gaz manchon couissant (2 x à sertir)



groupe: SPG5275V **catégorie:** raccords **product line:** VSH SudoPress Cuivre Gaz

Le VSH SudoPress SPG5275V est un manchon couissant pour le gaz avec deux emboîtures femelles à sertir. Le Visu-Control®; et le marquage jaunes sur le raccord garantissent une identification claire du système. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

installation plus sûre due à l'absence de flamme ou de source de chaleur
double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
fourni avec les homologations applicables
identification claire sur les raccords

applications

gaz naturel, air comprimé,
hydrogène (H2)

segments

infra , industrie

certificats

ARGB-KVBG , ATG-Sert , DVGW
Gas , GASTEC , Gastec-H2-ready ,
TSU

assortiment

code	taille	dimensions	poids	emballage	GTIN
6674745	12	75x25x25 mm	0,04 kg	sac (5 pc)	03430651365055
6674747	14	80x22x22 mm	0,05 kg	sac (5 pc)	03430651365062
6674756	15	80x20x20 mm	0,05 kg	sac (5 pc)	03430651365079
6674758	16	82x24x24 mm	0,06 kg	sac (5 pc)	03430651365086
6674767	18	83x30x83 mm	0,07 kg	sac (5 pc)	03430651365093
6674778	22	85x35x85 mm	0,09 kg	sac (5 pc)	03430651365109
6674789	28	100x35x35 mm	0,12 kg	sac (5 pc)	03430651365123
6674791	35	105x40x40 mm	0,17 kg	sac (5 pc)	03430651365130
6674800	42	135x60x60 mm	0,3 kg	sac (1 pc)	03430650365148
6674811	54	150x80x80 mm	0,42 kg	sac (1 pc)	03430650365155

caractéristiques - caractéristiques

couleur	cuivre
matériaux	cuivre (CW024A (UNS C12200))
finitions	aucune
fabricant	Aalberts integrated piping systems B.V. (VSH)
forme	droit
type de connexion	press (V)
étanchéité	HNBR

caractéristiques - général

groupe de produit	raccords
classe ETIM	EC003024 Raccord avec 2 connexions
code intrastat	74122000
ligne de produit	VSH
séries	SudoPress Cuivre Gaz
type de produit	SPG5275V
code unspsc	40172607

Dimensions

code	size	d1	dN1	l1	es1	d2	DN2	l2	es2
code	size	d1	dN1	l1	es1	d2	DN2	l2	es2
6674745	12	12,0	DN10	36	18	12,0	DN10	36	18
6674747	14	14,0	DN12	40	22	14,0	DN12	40	22
6674756	15	15,0	DN12	41	22	15,0	DN12	41	22
6674758	16	16,0	DN12	41	22	16,0	DN12	41	22
6674767	18	18,0	DN15	40	22	18,0	DN15	40	22
6674778	22	22,0	DN20	41	23	22,0	DN20	41	23
6674789	28	28,0	DN25	47	24	28,0	DN25	47	24
6674791	35	35,0	DN32	52	25	35,0	DN32	52	25
6674800	42	42,0	DN40	60	36	42,0	DN40	60	36
6674811	54	54,0	DN50	68	41	54,0	DN50	68	41

