

Utilisés pour l'isolement et la régulation du débit, les raccords de réglage Comap améliorent le confort thermique.

Le réglage du robinet est très simple et ne nécessite qu'une clé Allen standard.

## Avantages

- Excellente performance.
- Réglage précis et sans fuite.
- Fermeture étanche pour l'isolement du radiateur : contact métal-métal entre siège et clapet.
- Gamme conçue pour des installations sur tube : fer, acier calibré, cuivre PER et tube en aluminium en version nickelée.

## Caractéristiques techniques

- Les raccords de réglage Comap sont adaptés aux applications suivantes : chauffage
- Pression de service maximale : 10 bar.
- Température maximale : 110 °C.



| Description             | Raccord de réglage 3 fonctions, droit                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Code                    | 429804                                                                   |
| EAN                     | 03430650057753                                                           |
| Modèle                  | <u>Raccords de réglage pour isolement et réglage du Kv, avec mémoire</u> |
| Connexion radiateur ["] | 1/2"                                                                     |
| Connexion tube          | M22                                                                      |
| Kvs (m <sup>3</sup> /h) | 1,8                                                                      |
| Shape                   | Droit                                                                    |



**Classification données générales**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Groupe Etim    | Radiator valves and fittings   |
| Classe Etim    | Radiateur plombable            |
| Nom du produit | 3429E RR mémoire droit 1/2 M22 |
| Marque         | COMAP                          |
| type produit   | 3 fonctions                    |
| Code           | 429804                         |
| EAN            | 03430650057753                 |

**Classification caractéristiques**

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Matériaux du boîtier                   | Laiton     |
| Raccord de radiateur de taille         | 1/2" (15)  |
| Traitement de la surface               | Nickelé    |
| Mise en œuvre angulaire                | Non        |
| avec des extrémités de compression     | Non        |
| Réglable                               | Non        |
| Sens d'écoulement opposée              | Non        |
| Avec une connexion de vidange          | Non        |
| Possibilité de vidange                 | Non        |
| avec le drain                          | Non        |
| Valeur Kv                              | 0.09 - 1.7 |
| Longueur de construction du raccourcie | Non        |

**Trouvez de plus amples informations en ligne:**[Installation and operating instruction FRA](#)[Fiche de technique / Notice d'installation](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79  
(Parkview building A 3rd floor)  
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400  
E [fr.info@aalberts-hfc.com](mailto:fr.info@aalberts-hfc.com)  
I [comap.aalberts-hfc.com/fr](http://comap.aalberts-hfc.com/fr)