

Utilisés pour l'isolement et la régulation du débit, les raccords de réglage Comap améliorent le confort thermique.

Le réglage du robinet est très simple et ne nécessite qu'une clé Allen standard.

Avantages

- Excellente performance.
- Réglage précis et sans fuite.
- Fermeture étanche pour l'isolement du radiateur : contact métal-métal entre siège et clapet.
- Gamme conçue pour des installations sur tube : fer, acier calibré, cuivre PER et tube en aluminium en version nickelée.

Caractéristiques techniques

- Les raccords de réglage Comap sont adaptés aux applications suivantes : chauffage.
- Pression de service maximale : 10 bar.
- Température maximale : 110 °C.



Description	Raccord de réglage 4 fonctions, droit
Code	427906
EAN	03430650056978
Modèle	<u>Raccords de réglage pour isolement et réglage du Kv, avec mémoire et vidange</u>
Connexion radiateur ["]	3/4"
Connexion tube	3/4"
Kvs (m ³ /h)	2,2
Shape	Droit



Classification données générales

Groupe Etim	Radiator valves and fittings
Classe Etim	Radiateur plombable
Nom du produit	RACC. REGLAGE DROIT - 3/4" DIN
Marque	Comap
type produit	Heating Valves
Code	427906
EAN	03430650056978

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Installation and operating instruction FRA](#)[Fiche de technique / Notice d'installation](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr