



|             |                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description | Raccord à compression multicouche, finition nickelé M22-16x2                                  |
| Code        | 839516                                                                                        |
| EAN         | 08719313077389                                                                                |
| Modèle      | <u><a href="#">839 - Raccord mécanique M22 pour tubes Multicouches, finition nickelée</a></u> |
| Dimensions  | M22 - 16x2                                                                                    |

### Classification données générales

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Groupe Etim    | Raccords, brides et embouts pour tuyaux |
| Classe Etim    | Jeu de bagues de serrage                |
| Nom du produit | 839 Rac compr MSK M22-16x2 nickelé      |
| Marque         | COMAP                                   |
| type produit   | MultiSkin Compression                   |
| Code           | 839516                                  |
| EAN            | 08719313077389                          |

### Classification caractéristiques

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Anneau de pincement matériel                        | Laiton             |
| Qualité de matière                                  | CuZn40Pb2 (CW617N) |
| Diamètre extérieur tube                             | 16 Millimetre      |
| Épaisseur de paroi                                  | 2 Millimetre       |
| Avec écrou-raccord                                  | Non                |
| Largeur de mur possible                             | 2 Millimetre       |
| écrou matériau                                      | Laiton             |
| Qualité du matériau de l'écrou d'assemblage         | Autre              |
| Exécution                                           | Filetage intérieur |
| Traitement de la surface de l'écrou                 | Non-traité         |
| Écrou de taille de câble                            | M22                |
| connexion pivotante                                 | Autre              |
| Convient au tube en matière synthétique             | Non                |
| Raccordement fileté                                 | Filetage intérieur |
| Convient pour les tuyaux en acier et en cuivre      | Oui                |
| avec joint                                          | Non                |
| Matériau du joint                                   | Autre              |
| Pour les tuyaux du système                          | Oui                |
| Convient pour tuyau en acier                        | Non                |
| Convient pour tuyau en cuivre                       | Non                |
| Convient pour tuyau en PVC                          | Non                |
| Convient pour tuyau en acier non inoxydable         | Non                |
| Convient pour tuyau en aluminium                    | Non                |
| Approprié pour le tube en plastique plus de couches | Non                |
| Avec moyeu                                          | Non                |
| Systémique                                          | Oui                |
| Homologation selon BBR/EKS                          | Non                |

**Trouvez de plus amples informations en ligne:**

[KOMO certificate BioPert system](#)

[KOMO certificate BioPEX system](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79  
(Parkview building A 3rd floor)  
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400  
E [fr.info@aalberts-hfc.com](mailto:fr.info@aalberts-hfc.com)  
I [comap.aalberts-hfc.com/fr](http://comap.aalberts-hfc.com/fr)