



GUAINA CORRUGATA GAINE ANNELÉE

Serie 0900

La guaina corrugata viene utilizzata per proteggere il tubo multistrato all'interno delle strutture edilizie, compreso i muri ed i giunti di dilatazione.

Si consiglia di utilizzare la guaina corrugata anche in prossimità dei collettori.

La guaina gialla art. 0900G, utilizzata per il tubo multistrato gas, è conforme alla norma UL 94 autoestinguente classe V2.

La gaine annelée est utilisée pour protéger le tube multicouche à l'intérieur des structures du bâtiment, y compris les murs et les joints de dilatation.

Il est également conseillé d'utiliser la gaine annelée à proximité des collecteurs.

La gaine jaune art. 0900G, utilisée pour le tube multicouche gaz, est conforme à la norme UL 94 autoextinguible classe V2.



		art. 0900B	art. 0900R	art. 0900G
Caratteristiche materie prime Caractéristiques des matières premières	Materiale / Matériau	Polietilene Polyéthylène		Polipropilene Polypropylène
	Colore / Couleur	Blu Bleu	Rosso Rouge	Giallo Jaune
	Densità / Densité	0,955 g/cm ³		0,900 g/cm ³
	Resistenza allo snervamento / Résistance à la traction	27 MPa		27 MPa
	Allungamento a rottura / Allongement à la rupture	600 %		300%-600 %
	Resistenza alla flessione / Résistance à la flexion	1370 MPa		1250 MPa
	Temperatura di infragilimento / Température de fragilisation	<-75°C		-55°C

Codici Codes



Art. 0900B

Guaina corrugata blu per la protezione del tubo
Gaine annelée bleue pour la protection du tube

CODICE CODE	TIPO SIZE	CONF. UNIT/BOX
090 0004	L=100 m Ø int.=19 mm	100m/1000m
090 0003	L=100 m Ø int.=23 mm	100m/1000m
090 0008	L=100 m Ø int.=28 mm	50m/500m



Art. 0900R

Guaina corrugata rossa per la protezione del tubo
Gaine annelée rouge pour la protection du tube

CODICE CODE	TIPO SIZE	CONF. UNIT/BOX
090 0005	L=100 m Ø int.=19 mm	100m/1000m
090 0002	L=100 m Ø int.=23 mm	100m/1000m
090 0007	L=100 m Ø int.=28 mm	50m/500m



Art. 0900G

Guaina corrugata gialla per la protezione del tubo
Gaine annelée jaune pour la protection du tube

CODICE CODE	TIPO SIZE	CONF. UNIT/BOX
090 0012	L=100 m Ø int.=19 mm	100m/1000m
090 0013	L=100 m Ø int.=23 mm	100m/1000m
090 0015	L=100 m Ø int.=28 mm	50m/500m

TIEMME Raccorderie S.p.A.

Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Tiemme se réserve le droit de modifier à tout moment sans préavis.
É vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata. Sauf autorisation, toute forme de reproduction est interdite.