

▶ Presse à sertir électro-mécanique Viper® L2X



Caractéristiques produits

Voltage (V)	18
Ampérage (Ah)	2
Force de poussée (kN)	20
Emballage	Coffret de transport
Conditionnement	1
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Poids (kg)	Équipements	Caractéristiques
576852	6.8	2 batteries et 1 pince-mère	2 batteries et 1 pince-mère
576859	6.4	1 batterie et 1 pince-mère	1 batterie et 1 pince-mère

Descriptif

Contrôle automatique de l'effort exercé via un microprocesseur tout au long du cycle de sertissage.

Anneau LED circulaire multicolore indiquant la réussite du cycle de sertissage et l'état de charge de la batterie, ou la nécessité de réaliser la maintenance préventive.

Cycle de sertissage rapide.

Application Bluetooth® : votre sertisseuse communique avec votre Smartphone via l'application VIR-APP : Lisez le nombre de sertissages réalisés jusqu'à la prochaine maintenance.

Personnalisez votre machine (éclairage, mise en veille...).

Envoyez un rapport de chantier à vos clients.

Capacité : Cuivre : Ø 12

-28 mm.

Inox : Ø 12

-28 mm.

PER, PEX : Ø 12

-32 mm (inserts)

-40 mm (mini-pinces TH-U).

Multicouche : Ø 12

-32 mm (inserts)

-40 mm (mini-pinces TH-U).

Acier électro-zingué (ou acier carbone) : Ø 12

-28 mm.



type unknown

Les + produits

Format « en ligne » idéal pour les endroits difficiles d'accès.
Connectivité Bluetooth®.