R806603 - Fixosar NF 3/8" métal-métal

Fiche Technique 2025/07/31

Dans un ensemble thermostatique (tête et corps), le corps assure la régulation du passage de l'eau et la liaison mécanique de la canalisation au radiateur. Le corps thermostatique à Kv fixe Comap permet de réguler la température sur une base de débit d'eau fixe dans toute l'installation.
Tous les corps thermostatiques Comap sont fabriqués en France par l'usine Comap d'Abbeville, dans la Somme.

Avantages

- Excellente performance.
- Utilisables dans les 2 sens d'écoulement.
- Pas de bruit d'écoulement.
- Pas de vibrations.
- Pas de collage du mécanisme en cas de fermeture prolongée.

Caractéristiques techniques

- Les corps thermostatiques à Kv fixe Comap sont adaptés aux applications suivantes : chauffage.
- Systèmes de chauffage à eau chaude standard dans les conditions suivantes :

Pression de service maximale : 10 bar.
Température de service maximale : 110 °C.
Pression différentielle maximale : 0,6 bar.
Course maximale : 2 mm.

Description	Fixosar NF 3/8" métal-métal
Code	R806603
EAN	03430650406162
Modèle	Robinets thermostatiques à Kv fixe double équerre Norme NF
Kv (m^3/h à BP 2k)	0,60
Connexion radiateur	3/8"
Connexion tube	3/8"
Connexion tête	M28 x 1,5

016

24 Aalberts hydronic flow control (Flamco / Comap). Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos proc

R806603 - Fixosar NF 3/8" métal-métal

Fiche Technique 2025/07/31

Classification données générales

Groupe Etim	Radiator valves and fittings
Classe Etim	Robinet de radiateur
Nom du produit	R806 Corps TH Kv fixe triaxe M28 3/8
Marque	COMAP
type produit	Fixed Kv NF
Code	R806603
EAN	03430650406162

Classification caractéristiques

Matériaux du boîtier	Laiton
Matière du boîtier	Laiton
Traitement de la surface	Nickelé
Raccord de radiateur de taille	3/8'' (10)
Avec la queue incurvée	Non
avec des extrémités de compression	Non
Réglable à l'avance	Non
Adapté au système à un tuyau	Non
Adapté pour le système à deux tuyaux	Oui
Thermostatique préparé	Non
Sens d'écoulement opposée	Non
Couleur du bouton	Blanc
Avec protection contre la poussière	Non
Contrôle automatique du débit	Non
Longueur de construction du raccourcie	Non
Pressure independent	Non

Trouvez de plus amples informations en ligne:

Installation et mode d’emploi
Deklaracja Właściwości Użytkowych POL
Fiche technique

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr

24 Aalberts hydronic flow control (Flamco / Comap). Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos proc