

Dans un ensemble thermostatique (tête et corps), le corps assure la régulation du passage de l'eau et la liaison mécanique de la canalisation au radiateur. Le corps thermostatique à Kv fixe Comap permet de réguler la température sur une base de débit d'eau fixe dans toute l'installation.

Tous les corps thermostatiques Comap sont fabriqués en France par l'usine Comap d'Abbeville, dans la Somme.

#### Avantages

- Excellente performance.
- Utilisables dans les 2 sens d'écoulement.
- Pas de bruit d'écoulement.
- Pas de vibrations.
- Pas de collage du mécanisme en cas de fermeture prolongée.

#### Caractéristiques techniques

- Les corps thermostatiques à Kv fixe Comap sont adaptés aux applications suivantes : chauffage.
- Systèmes de chauffage à eau chaude standard dans les conditions suivantes :

Pression de service maximale : 10 bar.

Température de service maximale : 110 °C.

Pression différentielle maximale : 0,6 bar.

Course maximale : 2 mm.



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Description                    | Fixosar NF 3/4" métal-métal                                       |
| Code                           | R806606   |
| EAN                            | 03430650406186  |
| Modèle                         | <u>Robinets thermostatiques à Kv fixe double équerre Norme NF</u> |
| Kv (m <sup>3</sup> /h à BP 2k) | 0,95  |
| Connexion radiateur            | 3/4"  |
| Connexion tube                 | 3/4"  |
| Connexion tête                 | M28 x 1,5   |

**Classification données générales**

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Groupe Etim    | Radiator valves and fittings         |
| Classe Etim    | Robinet de radiateur                 |
| Nom du produit | R806 Corps TH Kv fixe triaxe M28 3/4 |
| Marque         | COMAP                                |
| type produit   | Fixed Kv NF                          |
| Code           | R806606                              |
| EAN            | 03430650406186                       |

**Classification caractéristiques**

|  |           |
|--|-----------|
| Matériaux du boîtier                   | Laiton    |
| Matière du boîtier                     | Laiton    |
| Traitement de la surface               | Nickelé   |
| Raccord de radiateur de taille         | 3/4" (20) |
| Avec la queue incurvée                 | Non       |
| avec des extrémités de compression     | Non       |
| Réglable à l'avance                    | Non       |
| Adapté au système à un tuyau           | Non       |
| Adapté pour le système à deux tuyaux   | Oui       |
| Thermostatique préparé                 | Non       |
| Sens d'écoulement opposée              | Non       |
| Couleur du bouton                      | Blanc     |
| Avec protection contre la poussière    | Non       |
| Contrôle automatique du débit          | Non       |
| Longueur de construction du raccourcie | Non       |
| Pressure independent                   | Non       |

**Trouvez de plus amples informations en ligne:**[Installation et mode d'emploi](#)[Deklaracja Właściwości Użytkowych POL](#)[Fiche technique](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79  
(Parkview building A 3rd floor)  
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400  
E [fr.info@aalberts-hfc.com](mailto:fr.info@aalberts-hfc.com)  
I [comap.aalberts-hfc.com/fr](http://comap.aalberts-hfc.com/fr)