

Fiche de données

Raccords à compression chromés pour X-tra Collection™

Application,
raccords chromés



raccords à compression chromés
pour les vannes de conception DN 15

Les raccords à compression chromés Danfoss sont
uniquement destinés au raccordement des vannes Danfoss
aux circuits des systèmes de chauffage.

Les raccords à compression sont utilisés pour raccorder les
tuyaux en acier et en cuivre conformément aux normes
DIN EN 10305-1 et DIN EN 1057 ainsi que les tubes en
plastique AluPEX et PEX conformément aux normes
DIN 16892/16893.

La pression et la température de service maximales sont
indiquées par le fabricant des tubes.
Toutefois,
les valeurs indiquées dans cette fiche technique ne doivent
pas être dépassées.

Un kit comprend une olive et un écrou de raccord. Les kits
pour AluPEX et PEX incluent également une bague de
support.

Commande et
données techniques

Connexion	Tube dimension	Code n°	Travail max. pression	Test pression	Température de débit maximale	Pour:
pour les tubes en acier et en cuivre	10 mm 013G4192		10 bars	16 barres	120 °C	RA-NCX, RA-URX, RLV-CX, VHX, VHS-FX, VHS-RX
	12 mm 013G4193					
	14 mm 013G4194					
	15 mm 013G4195					
	16 mm 013G4196					
pour les tubes AluPEX	16 x 2 mm 013G4200		6 barres	10 bars	95 °C	
pour les tubes PEX	12 x 1,1 mm 013G4197		6 barres	10 bars	95 °C	
	15 x 2,5 mm 013G4199					
	16 x 2 mm 013G4198					

Application,
raccords nickelés

Raccords à compression nickelés (alternative aux raccords chromés)

Les raccords à compression nickelés Danfoss sont uniquement destinés au raccordement des vannes Danfoss aux circuits des systèmes de chauffage.

Les raccords à compression sont utilisés pour raccorder les tuyaux en acier et en cuivre conformément aux normes DIN EN 10305-1 et DIN EN 1057 ainsi que les tubes en plastique AluPEX et PEX conformément aux normes DIN 16892/16893.

La pression et la température de service maximales sont indiquées par le fabricant des tubes.

Toutefois, les valeurs indiquées dans cette fiche technique ne doivent pas être dépassées.

Un kit comprend une olive et un écrou de raccord. Les kits pour AluPEX et PEX incluent également une bague de support.

Commander

Connexion	Tube dimension	Code n°	Pression de service maximale	Test pression	Température de débit maximale	Pour:
pour les tubes en acier et en cuivre	8 mm 013G4108		10 bars	16 barres	120 °C	RA-URX, RLV-X, VHX, VHS-FX, VHS-RX, FJVR 15, RA-N 15, RA-UN 15, RLV 15, vannes de lance
	10 mm 013G4110					
	12 mm 013G4112					
	14 mm 013G4114					
	15 mm 013G4115					
	16 mm 013G4116					
pour les tubes AluPEX	12 x 2 mm 013G4172		6 barres	10 bars	95 °C	
	14 x 2 mm 013G4174					
	16 x 2 mm 013G4176					
pour les tubes PEX	12 x 1,1 mm 013G4143		6 barres	10 bars	95 °C	
	12 x 2 mm 013G4142					
	14 x 2 mm 013G4144					
	15 x 2,5 mm 013G4147					
	16 x 2 mm 013G4146					

Danfoss A/S
Solutions de chauffage
Haarupvaenget 11
8600 Silkeborg
Danemark
Téléphone : +45 7488 8000
Fax : +45 7488 8100
e-mail : chauffage.solutions@danfoss.com
www.heating.danfoss.com

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without consequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.