

Référence : 104966

## DUPLEX ONEPHOS+ BYPASS BREVETÉ – 3 ACTIONS (FILTRATION/CALCAIRE/CORROSION) -12M



## DESCRIPTION

Ce kit complet est destiné au traitement de l'eau domestique. Il se compose d'une cartouche filtrante et d'une cartouche anticalcaire avec clé de déverrouillage fournie.

Leurs fonctions sont :

- Anti-impuretés : élimine les micropolluants en suspension dans l'eau (sable, argile, limon, particules organiques, etc.) de plus de 20 microns.
- Anti-tartre et anti-corrosion : empêche la formation de tartre et de corrosion.

## CARACTÉRISTIQUES

Ce kit comprend : 2 porte-filtres avec 2 cartouches : 1 cartouche filtrante et 1 cartouche anti-tartre et anti-corrosion (silicophosphate) 9 3/4

1 support de fixation, 1 kit de dérivation, connexion femelle-femelle 20/27 (3/4"), 1 clé de déverrouillage.

Dimensions (hors dérivation) : hauteur : 35,5 cm / largeur : 24,5 cm.

## CONDITIONS D'UTILISATION

Débit maximal : 1,5 m<sup>3</sup>/h  
Pression maximale d'utilisation : 4 bars

## SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet d'améliorer la qualité de l'eau domestique, potable et de chauffage.

## EXIGENCES D'INSTALLATION

Ne convient à aucune autre application que celle décrite ci-dessus. Notre garantie couvre les défauts de matériaux ou de fabrication et s'applique selon les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, au manque d'entretien régulier et approprié, aux produits d'entretien trop agressifs ou aux traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers transportés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc.), à une mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, aux instructions et à la notice technique et DTU.

## EXIGENCES D'ENTRETIEN

Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches : cartouche filtrante de 25 µm tous les 12 mois et cartouche de silicophosphate tous les 24 mois. Utilisez la clé fournie uniquement pour le desserrage.

Pour faciliter l'entretien des filtres sans interrompre la circulation de l'eau, l'installation d'un by-pass est recommandée. Nettoyez les cuves à chaque remplacement des cartouches. Pour faciliter l'ouverture des filtres, dévissez la vis de vide. Remplacez les cartouches selon la fréquence recommandée.