

CARTOUCHE ANTITARTRE À CRISTAUX SILICOPHOSPHATES - TAILLE STD 10" - DURÉE 24MOIS



AQUAWATER - 104991- Cartouche anticalcaire et anticorrosion en cristaux de silicophosphates à dosage proportionnel - Pour bol 10". Protège les appareils et la peau des méfaits du calcaire présent dans l'eau de la maison et protège les canalisations de la corrosion - 24 mois

DESCRIPTION	<ul style="list-style-type: none"> • Installé dans un filtre standard, cette cartouche de silicophosphate permet de protéger efficacement le circuit d'eau en aval contre la formation de tartre et la corrosion en délivrant une dose de silicophosphate proportionnelle au débit de l'eau de la maison • Dosage proportionnel du silicophosphate en fonction du débit d'eau
CARACTÉRISTIQUES	Cartouche de cristaux de silicophosphate Dosage proportionnel en fonction du débit Hauteur cartouche : 9"3/4 pour bol 10" Température maxi d'utilisation : 5 à 25°C Pression maxi d'utilisation : 4 bars Durée de vie : 24 mois
APPLICATIONS	Cartouche de cristaux de silicophosphate limitant la formation de tartre et protégeant les canalisations et appareils sanitaires de la corrosion Limite la formation du tartre jusqu'à une température de 55 °C et dépose un film protecteur contre la cor
CONDITIONS D'UTILISATION	Ne convient que pour l'utilisation décrite Ne convient pas pour l'utilisation d'eau chaude
COMPATIBILITÉ	Compatible avec tous les porte-filtre de hauteur 10
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Cartouche à remplacer tous les 24 mois (2 ans)
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement