

FILTRE NEW GENERATION - SYSTÈME SANS OUTIL TOUT INCLUS



Filtre New Generation - système sans outil - jeu de 6 raccords fournis pour s'adapter à toutes les configurations, raccord de jonction pour formation duplex - système équerre clipsable pour maintenance facilitée

DESCRIPTION

AQUAWATER - Filtre New Generation
Sans outils : jeu de 6 raccords inclus pour s'adapter à toutes les configurations pour tous les pays
Système d'équerre clipsable pour une maintenance facilitée
Jonction incluse : pour faire soi-même son duplex ou triplex
Fabrication Française

CARACTÉRISTIQUES

AQUAWATER Filtre New Generation système sans outil
Sans outil : jeu de 6 raccords inclus pour s'adapter à toutes les configurations pour tous les pays
Système d'équerre clipsable pour une maintenance facilitée
Jonction incluse : pour faire soi-même son duplex ou triplex
Fabrication 100% française

APPLICATIONS

Filtre simple permettant différent traitement de l'eau à l'aide de cartouches standards

CONDITIONS D'UTILISATION

Convient uniquement pour l'application prescrite

COMPATIBILITÉ

Filtre simple pour traitement de l'eau, filtre eau, filtre new generation, filtre pour cartouche

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Convient uniquement pour l'application prescrite

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Livré avec équerre de fixation murale, clé de desserrage, jonction Duplex et cartouche filtrante 25µ.