

CARTOUCHE MEMBRANE ULTRA-FILTRATION POUR KIT PURIFICATION SOUS-ÉVIER DIRECT PUR



- **ULTRAFILTRATION PAR MEMBRANE POLYAMIDE EN COMPOSITE À COUCHE MINCE (TFC : THIN FILM COMPOSITE)**
- **DURÉE DE VIE : 12 MOIS**
- **ÉLIMINE LES MOLÉCULES CHIMIQUES DANGEREUSES ET LES MICRO-ORGANISMES TOUT EN CONSERVANT LES MINÉRAUX ESSENTIELS À L'ORGANISME**

Cartouche membrane ultra-filtration pour kit de purification sous-évier Direct Pur - Purifier l'eau de boisson simplement et rapidement - ACS

DESCRIPTION	Cartouche membrane ultra-filtration TFC à changer tous les ans. - Elimine, par sa micro-porosité, les molécules chimiques dangereuses et les micro-organismes (bactéries, algues, champignons...) tout en conservant les minéraux essentiels à l'organisme.
CARACTÉRISTIQUES	Matériau : membranes polyamide en composite à couche mince (TFC : Thin Film Composite) Température de travail : 4°C à 38°C Pression de service : 2,5 bars à 6,5 bars Débit instantané : 2 l/min Durée de vie : 12 mois
APPLICATIONS	Cartouche à membrane d'ultra-filtration pour kit purificateur Direct Pur de marque Merkur.
CONDITIONS D'UTILISATION	Cartouche n°3 pour le kit purificateur Direct Pur de marque Merkur.
COMPATIBILITÉ	Ne convient que pour le kit purificateur Direct Pur de marque Merkur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Durée de vie : 12 mois En cas d'absence prolongée, il est recommandé de remplacer la cartouche filtrante, puis de faire couler un peu d'eau afin d'éliminer l'eau qui aura stagnée dans la station.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement