



VAREM

Il y a plus de trente ans d'une première entreprise dans la production de serpillères à membrane et d'arnaqueurs de calories à la plaque.

Les produits Varem sono diffusés dans tout le monde et l'entreprise sont un point de référence pour le settore mantenendo et plus haute qualité standard.

Pour les principales nouveautés 2010-2011, Varem présente la nouvelle ligne de serpillères coibentati Ther-movarem pour le riscaldamento et le risparmio energetico, la membrane des vases d'expansion pour impianti solari résistant à des picchi de 130° C, le serbatoio multifunzione vertical avec attacco pompa sur la base supérieure et un ampli-mento de la gamme des autoclaves plusvarem homologué CE de 20 à 200 litres.

Varem est certifié ISO 9001:2008 et a attiré le système SGSL pour la sécurité.

Depuis plus de trente ans, Varem est une entreprise leader ^{un} dans la fabrication de vases d'expansion, de réservoirs sous pression et de systèmes de chauffage.

échangeurs. Les produits Varem sont utilisés dans le monde entier et les Entreprise du settore. Des points de référence pour le de vente, avec les normes de qualité les plus élevées.

Varem présente, parmi ses principales innovations pour 2010-2011, la nouvelle gamme de réservoirs isolés Thermovarem pour les systèmes de chauffage et les économies d'énergie, la membrane pour vases d'expansion solaires capable de résister à des pics de température de 130 °C, le réservoir multifonction vertical avec raccordement de pompe sur la base supérieure et l'élargissement de la gamme d'autoclaves Plusvarem avec certification CE de 20 à 200.

litres. Varem est certifiée ISO 9001:2008 et possède a activé le système de sécurité SGSL.





LINEA RISCALDAMENTO -

LIGNE DE CHAUFFAGE

Modelli - Modèles

La ligne d'échauffage LR comprend trois catégories principales : - vasi di
estensione per impianti di riscaldamento (Extravarem LR UR, Maxivarem LR
UR) ; - des vases d'expansion pour les impianti
solari termici (Solarvarem), serbatoi dai 5 à 300 litres avec membrane au niveau
du support et des régimes des impianti solari termici (picchi di 130°C in water e
glicole); - Vasi di expansion per caldaie (Flatvarem, Extravarem LR C7), serbatoi
sviluppati
per supportare les variations de volume de l'eau à l'intérieur de la caldaie, dotati
di membrana fissa a diaframma.

La membrane des produits de la ligne de chauffage n'est pas utilisée pour
une utilisation avec de l'eau potable.

La gamme de chauffage Varem LR comporte deux catégories principales :

comprend des vases d'expansion pour systèmes de chauffage (Extravarem LR
UR, Maxivarem LR UR) et des vases

d'expansion pour systèmes solaires thermiques (Solarvarem), disponibles en
capacités de 5 à 300 litres. La membrane résiste aux pics de température de l'eau
lors du fonctionnement d'un système solaire thermique.

Températures et solutions fluides (solutions à 130 °C et

au glycol) ; vases d'expansion

pour chaudières (Flatvarem, Extravarem LR C7), réservoirs permettant la
dilatation du volume d'eau dans les chaudières. La membrane est fixe

La membrane de la gamme LR n'est pas adaptée à l'eau potable.

Vasi di espansione per impianti di riscaldamento -

Vases d'expansion pour systèmes de chauffage

EXTRAVAREM LR CE						-10 +99 °C	
	Codex Article	Capacità (l) Capacité (litres)	Pression max. Pression maximale (bar)	Raccordo Connecteur	Dimensioni Dimensions D H	Imballo Conditionnement (volume m3)	Quantità per paletta Quantité par palette standard
	UR 012 231	12	6	3/4" 270 310	3/4" 270	0,024	72
	UR 018 231	18	6	425 3/4" 290	468	0,034	56
	UR 025 231	25	6			0,041	42
Vasi di espansione a membrana fissa, bride en acciaio al carbonio zincata, precarica 1,5 bar * marché CE non applicable aux modèles 5 et 8 litres				Vases d'expansion à membrane fixe, bride en acier au carbone galvanisé, précharge de 1,5 bar * Le marquage CE n'est pas applicable aux modèles de 5 et 8 litres.			

MAXIVAREM LR CE						-10 +99 °C	
	Codex Article	Capacità (l) Capacité (litres)	Pression max. Pression maximale (bar)	Raccordo Connecteur	Dimensioni Dimensions D H	Imballo Conditionnement (volume m3)	Quantità per paletta Quantité par palette standard
	UR 035 231	35	5	3/4" 320 525	3/4" 380	0,064	36
	UR 050 271	50	6	620 0,104	380 670	0,116	25
	UR 060 371	60	6	1"			25
	UR 080 371	80	6	1"	450 662	0,135	20
	UR 100 371	100	6	1"	450 730	0,173	15
	UR 150 471	150	6	1" 1/2 554	807	0,265	8

Vasi di estensione per impianti solari -

Réservoirs d'expansion pour systèmes solaires

SOLARVAREM LR CE

	Codex Article	Capacité (l) Capacité (litres)	Pression max. Pression maximale (bar)	Raccordo Connecteur	Dimensioni Dimensions		Imballo Conditionnement (volume m3)	Quantità per paletta Quantité par palette standard
					D	H		
	R8 005 241	5*	6	3/4" 160	325	0,020	3/4" 200 330	210
	R8 008 241	8*	6	0,031 3/4"	270	310	0,024 3/4" 270	144
	R8 012 241	12	6	425 0,034	3/4" 290	468	0,041 3/4"	72
	R8 018 241	18	6	320 570	0,066			56
	R8 025 241	25	6					63
	R8 040 241	40	6					36
Membrane resistente aux picchi de 130° pendant de courtes périodes ; flangia en acciaio al carbonio zincata aggraffata; précarica 2,5 bar *marchio CE non applicabile					Membrane fixe résistante à des pics de température de 130 °C C pour Périodes courtes. Bride en acier au carbone sertie ; précharge de 2,5 bar. Marquage CE non applicable			